

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bauvorhaben:

Herstellung von
..... m² **waagerechte Wühlmaussperre**

z. B. WMS

Spezial-Sperrgitter gegen Wühlmaushaufen

mit 25 Jahren Funktionsgarantie

aus verschweißtem Stahldrahtgitter

verzinkt

und zusätzlich durch grüne Kunststoffpaste versiegelt

Maschen quadratisch, ca. 12,5 mm x 12,5 mm

Flächengewicht 500 g/m²

Mindestbreite 2,00m

oder gleichwertig

Auf dem glatten Untergrund ohne Wellen horizontal verlegen.

An Gebäudewänden ca. 20 cm tief, direkt anliegend nach unten geklappt, einbauen. Palisadenzwickel durch Magerbeton anfüllen oder passende Steine als Sperre in die Zwickel klemmen.

Überlappungen sind mindestens 15 cm breit auszuführen. Die überlappenden Kanten sind, absolut wellenfrei aufeinander liegend, durch geeignete Mittel wie Drahtkrampen, Erdnägeln etc, im Abstand von 50cm zu fixieren. Falls erforderlich auch mit geringeren Abständen. Durchdringungen (Fahnenmasten, Lampensockel etc.) werden direkt angearbeitet, ggf. durch nicht rostende Rohrschellen oder Kabelbinder gesichert.

Das Gitter darf nicht direkt befahren werden.

3 – 5 cm Mutterboden auf dem Gitter einbauen. Die Überschüttung hat vor Kopf und mit geeigneten Geräten/Fahrzeugen zu erfolgen. Sie dürfen das Gitter weder beschädigen noch in seiner Lage verschieben.

Abgerechnet wird die Draufsichtsfläche. Überlappungen und Fixiermittel werden nicht vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden. Danach Rasen Typ einsäen oder Rollrasen verlegen.

Liefernachweis: **Unger & Bultmann oHG**
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102- 20 499-0 Fax 20 499-66
ub@ungergeo.de

Einheitspreis €/m²