

Ausschreibungstext

Schutz von
drucklosen Abwasserleitungen
und Kabelrohren, sowie Gas- und
Druckwasserleitungen
Und Pflaster-/Asphaltflächen

Wurzelführungssystem

Stammabstand $\leq 2,00\text{m}$

GREENMAX Wurzelführungssystem

TRG30, TRG 45, TRG60, TRG90, TRG105, TRG 120

- Schwarze Polymer-Platten, 2,00 mm dick mit wurzelfester Kupplung.
- UV-stabilisiert
- Mit vertikalen 1 cm hohen Führungsrippen, horizontalen Bodenankern gegen Hochdrücken.
- Zur Führung von überwachsenden Wurzeln mit doppeltem oberen Rand.
- Plattenmaße: Länge: 60 cm/75cm x Höhe.... cm
- Erzeugnis : Wurzelführungssystem TRG der Fa. GREENMAX, o. glw.
- Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
Vertretung GREENMAX
Forsthof Hagen 7
22926 Ahrensburg
Tel. 04102-20499-0 Fax 04102- 20499-66
ub@ungergeo.de

Verfügbare Platten-Höhen und
-Breiten

Höhen: 30cm, 45cm, 60cm
- 60cm breit

Höhen: 90cm, 105cm, 120cm
- 75cm breit

Wurzelleitsystem

Schutz von Gas- und Druckwasserleitungen

laut DVGW-Vorschrift GW125

min. 2,00mm stark

Stammabstand > 2,00m

GREENMAX Wurzelsperre RootBlock®

- Aus schwarzen HDPE-Folien 2 mm dick **Rollenware**.
- UV-stabilisiert.
- Flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig auch bei starker Verformung.
- Erzeugnis : RootBlock® der Fa. GREENMAX o. glw.,
- Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 2 cm über der Erd-Oberkante.
- Rollenmaß: Länge 25 m x Einbauhöhecm

Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
Vertretung GREENMAX
Forsthof Hagen 7
22926 Ahrensburg
Tel. 04102-20499-0 Fax 04102- 20499-66
ub@ungergeo.de

Verfügbare Rollen-Höhen

50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm,

Wurzelleitsystem

**Schutz von drucklosen
Abwasserleitungen
und von Kabelrohren
sowie Pflaster-/Asphaltflächen**

Stammabstand > 2,00m

GREENMAX Wurzelsperre RootBlock®

- Aus schwarzer HDPE-Folie **1 mm dick** Rollenware.
- UV-stabilisiert.
- Flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig auch bei starker Verformung.
- Erzeugnis : RootBlock® der Fa. GREENMAX o. glw.,
- Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 2 cm über der Erd-Oberkante.
- Rollenmaß: Länge 50 m x Einbauhöhecm

Verfügbare Rollen-Höhen

50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm,

Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
Vertretung GREENMAX
Forsthof Hagen 7
22926 Ahrensburg
Tel. 04102-20499-0 Fax 04102- 20499-66
ub@ungergeo.de