

AUSSCHREIBUNGSTEXT

..... m² **Herstellen einer Splitt/Kies***-Fläche**
mit PP-Stabilisierungsplatten

1. Haupt-Position Randbefestigung (Betonbordstein, Rasenkante etc.)
nach Wahl des Planers

2. Haupt-Position **Stabilisierungsplatte**

Weißer wabenförmiger PP-Gitterplatte mit unterseits aufkaschiertem Trennvlies einbauen.

Zulagen für Zuschnitte und Verschnittmaterial sind im Einheitspreis enthalten. Abgerechnet wird die Draufsichtfläche.

z.B. **EccoGravel 30**

aus PP-Spritzguss mit unterseits aufkaschiertem Trennvlies

Farbe weiß Platten-Nennmaß 2,40m x 1,20 cm***

 Platten-Nennmaß 1,60m x 1,20 cm***

 Platten-Nennmaß 1,20m x 0,80 cm***

Höhe 3,0cm mit runden Eckverstärkungen der Zellen

1,7 kg/m² Flächengewicht

gefüllt belastbar mit 400 t/m²

Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
ForsthoF Hagen 7
22926 Ahrensburg
Fax 04102-20499-66

3. Hauptposition **Splitt/Kies-Schicht**

Bis ca. 2cm über Plattenoberkante frostsicheren Splitt/Kies*** Ø 5 – 15mm
gebrochen / rund*** Material: einbringen und gleichmäßig verteilen.

Keine Verdichtungsgeräte verwenden. Material vor Einbau bemustern.

*** Nichtzutreffendes bitte streichen