

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bauvorhaben:

ca. m² Spleißgarngewebe

z. B. GEOLON® PP 60* / 80* / 100 S* / 120* / 120 S* / 200*
PP-Spleißgarngewebe
Höchstzugkraft längs/quer/..... kN/m
Dehnung bei Nennfestigkeit längs/quer/.... %

oder gleichwertig
(es werden nur CE-zertifizierte Produkte akzeptiert)

fachgerecht quer zur Fahrtrichtung entsprechend *Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen 2005 M Geok E der FGSV* oder werksseitig konfektioniert längs ausrollen.

Verlegung mit der größeren Zugfestigkeit in Hauptzugrichtung. Überlappungen sind in Richtung der erwarteten Hauptzugbeanspruchung nicht erlaubt, sie sind mindestens 50cm breit auszuführen.

Das Gewebe muß faltenfrei und straff gelegt werden.

Das Geotextil darf nicht direkt befahren werden.

Die Überschüttung hat vor Kopf mit mind. 30cm Höhe zu erfolgen.

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche.

Überlappungen werden nicht vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden.

Eine werksseitige Konfektion bei einer Fahrbahnbreite > 5,20m ist vorzuziehen.

Bei Lieferung eines mit dem *ivg.Produktzertifikat* versehenen Gewebes entfällt die, nach ZTV E StB vorgeschriebene, Baustoffeingangsprüfung des AN.

Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
 Vertretung der Ten Cate Geosynthetics
 D-22926 Ahrensburg
 Telefon: 04102- 20499-0 Fax 20499-66

Einheitspreis ohne werksseitige. Konfektion €/m²

Einheitspreis werksseitig konfektioniert auf
erforderliche Verlegebreite €/m²