

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bauvorhaben:

ca. m² **GEOGITTER**

z. B. TenCate GX

**gewebtes Geogitter
aus hochzugfesten Polyestergarnen**

**Höchstzugkraft längs/quer / ... kN/m
Dehnung bei Nennfestigkeit längs/quer ... / ... %**

oder gleichwertig

fachgerecht quer zur Fahrtrichtung, entsprechend Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen *M Geok E* der FGSV, verlegen. Das Gitter muß faltenfrei und straff gelegt werden. Verlegung mit der größeren Zugfestigkeit in Hauptzugrichtung.

Überlappungen sind in Richtung der erwarteten Hauptzugbeanspruchung nicht erlaubt, sie sind mindestens 50cm breit auszuführen.

Das Geotextil darf nicht direkt befahren werden.

Die Überschüttung hat vor Kopf zu erfolgen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. Überlappungen werden nicht vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden.

Bei Lieferung eines mit dem *ivg.Produktzertifikat* versehenen Gewebes entfällt die, nach ZTV E StB vorgeschriebene, Baustoffeingangsprüfung des AN.

**Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
Vertretung der TenCate Geosynthetics
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102- 20499-0 Fax 20499-66**

Einheitspreis €/m²